

Ìðíáéàìù ñ ìðíøèâêíé

Ìññèáí pauedí - 24.11.2010 17:04

Ìññèàòá ðàøèòù ìðíáéàìó ñ ðíøèâêíé Atmega16,

Ìðíáðàììàòíðù STK 200+/300 è AVR910 Ìáðáúé ìðíñèò ìðíááðèòù ìèòàíéá, ìñèèð-áíéá è ò.á. ìáíèì ñèíáì ìá àèèèò èííðòíèèáðá Àò
Attiny 2313 è Atmega8 ìá ÿòèò æá ìðíáðàììàòíðù ìðíøèâêíé ááç áííðíííá Atmega16 ááá ø. ìíáúá. Ìáíó áíçííæíí óáèè, àòíðòð

Â ìòááò ìá: Ìðíáéàìù ñ ìðíøèâêíé

Ìññèáí Cheepeer - 24.11.2010 18:01

Äëÿ ìááè 16 áñá èàè ìáú-íí.

MOSI - PB5, MISO-PB6, SCK-PB7, Reset áà ìèòàíéá.

ìèòàíéá ìíáááòù ìá áñá ìíáè!

ìáááñèòù èáàðò ìá XTAL1-TAL2. ÿ ááøàð 4 ìáò

ìðíááðèòù, ÷òí ñèíðíñòù ìí SPI ìá áíéáá 1/8 ìò ÷áñòíòù Clock...

ò.á. 125è äëÿ 1ÌÁò

etc.

Ìááá16 ìññèàáèÿáòñÿ ñ RC int 1 MHz, SPI enabled, JTAG - Enabled...

áò á 128 - òàì áðóáèá ìíáè (ìá MOSI, MISO...)

Ñíááðæèìá ìññèà ìððáááèèèðíááí: Cheepeer, á: 24.11.2010 18:06

Â ìòááò ìá: Ìðíáéàìù ñ ìðíøèâêíé

Ìññèáí pauedí - 25.11.2010 10:25

æòí òáèíá "SPI enabled, JTAG - Enabled..." ááá ÿòí áúñòàáèÿáòñÿ.

Ááá ìíááðÿòù, ÷òí ñèíðíñòù ìí SPI ìá áíéáá 1/8 ìò ÷áñòíòù Clock.

Ìñòàèüíá áñ, ÿ òáè è ááèàð, ìí ìðíáðàììàòíð ìá àèèèò èííðòíèèáðá.

Â ìòááò ìá: Ìðíáéàìù ñ ìðíøèâêíé

Ìññèáí Cheepeer - 25.11.2010 15:02

Áúñòàáèÿáòñÿ á Õþçáð. ó ìáíáí - Áèèð-áíú

ìá ìóæíí ìáðÿòù ñèíðíñòù, ìóæíí ìññèàáèòù 125è èèè ìáíúøá,

áñèè áñòù òáèàÿ òè-à.

Ìá ìóæíí ñðàçó èáçòù á Õþçú.

Äëÿ ìðíááðèè áíñòàòí-íí ñ-èòàòù ñèáíàòóðò -èíá, áñèè ÿòí ìíçáíèÿáò ñíðò.

ß øþ AVRDragon èç ìíá AVR Studio.

á ìáì áñòù áíñòóí è ñèíðíñòè è ìðí-.

ðàñíèøè èáèíé ñèáíáè ìíáááø ìá èáèíé áúáíá?

èáèíé èíðíòñ ó ÌÉ?

Ñíááðæèìá ìññèà ìððáááèèèðíááí: Cheepeer, á: 25.11.2010 18:35

Â ìòááò ìá: Ìðíáéàìù ñ ìðíøèâêíé

Ìññèáí pauedí - 27.11.2010 15:03

β øüb èç CodeVision. Òài áñòü òíëüéí çàääðæèè áðáíáíè.
À êääðö ñ éíä,ðàìè íáyçàòáèáí? Mega8 è Tiny2313 øüþòñý ááç êääðöà.

=====

À îòääò íà: Ìðíæáìû ñ ïðìøèâêé
Íñèáí Cheeper - 27.11.2010 22:42

íàò, íà íáyçàòáèüíü, áñèè âêèþ÷áí áíóððáííèè ááíáðàòíð.

=====